

# Cinta Antideslizante Conformable

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Partículas abrasivas cubiertas por un durable polímero se unen a una capa base de aluminio para permitir la conformabilidad del producto. El reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a la presión. Recomendada para superficies con relieve.

### ■ Instrucciones de Uso

Antes de aplicar la Cinta Antideslizante verifique que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 4C°. Se recomienda limpiar la superficie con alcohol Isopropílico.

Si la superficie de aplicación es porosa, aplique Primer 3M Safety Walk. Deje secar hasta que pierda su viscosidad, unos 15 min. Aproximadamente.

Tome la cinta de un extremo, despegue cinco centímetros del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta. Repita este procedimiento hasta finalizar.

Presione fuertemente la Cinta Antideslizante contra la superficie, usando el Rodillo 3M Safety-Walk desde el centro hacia los extremos

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety- Walk.

### Usos

Indicado para instalarse en áreas externas e internas, pudiendo ser en:

Metales diamantados

Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas

Muelles de carga y descarga

Sobre y alrededor de maquinaria

Equipos pesados

Vehículos

Otras superficies irregulares

### ■ Beneficios, Mantenimiento, Precauciones

Fácil de aplicar y de mantener.

No necesita tiempo de secado (queda listo para usarse inmediatamente)

Requiere un mantenimiento mínimo

Medio efectivo para incrementar la seguridad en pisos.

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y

gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para

asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

Para superficies porosas o ásperas, aplicar Primer 3M Safety-Walk.

Superficies de aplicación no recomendables

-Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.

-Superficies expuestas permanentemente al agua.

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasa o aceite se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

### ■ Empaque u otras referencias

Stock Number	Descripción Producto	Medidas
70-0705-4864-2	Cinta Antideslizante Conformable color negra	2" x 18 mts
70-0705-4863-4	Cinta Antideslizante Conformable color negra	6" x 60 cms