

Botín modelo Pampa marca CAS con puntera (ficha comercial)



CAS



TALLES 35 al 47

Artículo: OMC01N1

Descripción: Botín Pampa

Color: Marrón

Código IRAM: 20351

Materiales: Capellada en cuero vacuno flor de 1,8 a 2 mm de espesor
Suela inyectada en PU Bidensidad.

Material textil tejido, de 2 mm de espesor. Es un tejido inteligente tridimensional, con superficie hidrofílica, tiene tratamiento anti microbiano sanitized y nano silver, que por medio de micropartículas de plata inhibe la proliferación de hongos y bacterias en el forro.

Plantilla Ultra Confortable:



Materiales: Material textil con tratamiento anti microbiano sanitized.

Cuerpo: Inyectada en PU

Artículo: PLACONF

Certificaciones



Botín modelo Pampa marca CAS con puntera (ficha comercial)



CAS



Planta exterior : Cuenta con canales longitudinales para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las irregularidades del terreno. Los canales transversales permiten el movimiento controlado de la torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. En la zona de enfranque cuenta con una hendidura que opera como traba escaleras.

Composición : PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes externos como líquidos, aceites, elementos contundentes, calor, y otros agentes agresivos. El PU Bidensidad también está desarrollado para aumentar la absorción de energía y favorecer la distribución del peso corporal en la planta brindando mayor confort y descanso.

Propiedades y tecnologías :



PLANTILLA CONFORT



CALZADO TRI-DENSIDAD

Tecnología exclusiva de CAS
suelin resistente + entreplanta confort + plantilla confort



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE HUMEDAD



CUERO FLOR



PLANTA AUTOLIMPIANTE



PLANTA ANTIDESLIZANTE



TRABA ESCALERA



RESITENTE A LOS ACEITES

CORDURA

MAXIMA DURABILIDAD



ANTIMICOTICO



DIELECTRICO



RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS



SHOCKABSORBER

Botín modelo Pampa marca CAS con puntera (ficha comercial)

Capellada : Cuero vacuno flor de espesor 1.8 a 2 mm.

Textil: Cordura de alta performance, con hilos de 100% poliamida 6,6 de tenacidad que proporcionan a la tela una excelente resistencia al rasgado y perforaciones, durabilidad, buena permeabilidad al vapor de humedad y alta resistencia al calor. Su estructura textil es superior al nylon común, 3 veces superior que el poliéster, y es 7 veces superior que el algodón. Ensayos según SATRA

Forro : Material: textil tejido SMARTEC AIR , espesor 2 mm. Es un tejido inteligente tridimensional, con superficie hidrofílica, tiene tratamiento anti microbiano sanitized y nano silver, que por medio de micro partículas de plata inhibe la proliferación de hongos y bacterias en el forro.

Costura : Con hilo de Nylon de alta tenacidad.

Puntera : De acero, resistente al impacto según ensayo requerido en punto 4.3.3."C" Norma IRAM 3610. Resistente a la compresión según ensayo requerido en punto 4.3.3."D" Norma IRAM 3610. El filo interno está revestido con material de látex laminados, de cantos rebajados para minimizar eventuales molestias al flexionar el pie.

Planta exterior : Poliuretano bi-densidad (NO PEGADO). Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 3610. (Rigidez dieléctrica).

Entreplanta : Densidad de 0,5 +/- 0,05 gr / cm³, dureza shore a 65 +/- 5 grados.

Planta : Densidad de 1 +/- 0,1 gr / cm³ dureza shore A 70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta tiene extensión en la zona de la punta para protegerse de las agresiones del suelo.

Pasa cordón: Ganchos metálicos de alta calidad y resistencia.

Armado: Unión de capellada con plantilla por sistema strobel, la planta está inyectada directamente a la capellada formando una sola pieza.

Versiones alternativas del producto :

Plantilla resistente a la perforación : Plantilla de material textil multicapa integrada a la planta que brinda protección contra elementos punzantes y/o cortantes, sin quitar la característica comodidad del poliuretano, cubriendo la totalidad del pie.

Reflectivo : Material textil con propiedades reflectivas integrado a la capellada, el mismo aumenta la visibilidad del calzado en actividades nocturnas o condiciones de baja luminosidad.