

Características

- Gafas funcionales
- El gran ocular envolvente ofrece una protección excelente
- Ajuste de longitud de la varilla en 4 puntos para un ajuste óptimo
- Extremos suaves en las varillas para una gran comodidad
- Suaves plaquetas de nariz adaptables para un ajuste perfecto
- Recubrimiento anti-vaho Sightgard con buenas propiedades anti-raya
- Oculares tintados para aplicaciones interiores y exteriores: incoloro y ahumado



Especificaciones técnicas

Generales	
Peso	25 g
Longitud de las varillas	156-167 mm
Anchura total	134 mm
Espesor del ocular	2,3 mm
Base del ocular	Curva de 10,5
Tamaño del ocular	47,2 mm en vertical, 80,5 mm en diagonal
Material y colores	
Ocular	Policarbonato Colores: incoloro, ahumado Recubrimiento: Sightgard anti-raya y anti-vaho
Varillas	Policarbonato Negro con extremo de varilla en verde
Manguito	Nylon
Puente nasal	Puente – Policarbonato Paqueta acolchada – PVC
Bisagra	Policarbonato
Tornillo	Acero inoxidable
Marcas / Homologaciones	
Número de norma	EN 166
Marcas en la montura	MSA EN 166-FT CE
Marcado del ocular	Incoloro: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Ahumado: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Clase de filtro	2C (radiación ultravioleta con mejorado reconocimiento del color) 5 (protección antideslumbramiento adecuada)
Número de escala	1.2; transmitancia luminosa ~89% incoloro 2.5; transmitancia luminosa ~21% ahumado
Clase óptica	1 (mejor clase, para uso permanente)
Resistencia mecánica	F (impacto de baja energía 45 m/s) T (a temperaturas extremas -5...+55°C)
Filtro UV	99,9%

Información para pedidos	
10145571	Blockz, incoloro, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, ahumado, Sightgard, 12x
Embalaje	
Individual	1 ud. en bolsa polietileno con manual y código EAN 39 como código de barras
Caja <i>Unidad de venta de MSA</i>	12 uds. con código EAN 13 como código de barras
Envase de suministro	contiene 12 cajas, con código EAN 128 como código de barras

MSA Española, S. A. U.
Narcís Monturiol, 7
E-08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel: +34 93 372 51 62
Fax: +34 93 372 66 57
Correo electrónico info.es@MSAsafety.com

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Rev00, 01.2013