



# Respirador libre de mantenimiento con válvula 3M 8013 (FFP-1)

División Salud Ocupacional y Seguridad ambiental

Revisión N°:

1

Fecha: Feb/07

## Hoja Técnica

### Descripción

El respirador para partículas 3M<sup>MR</sup> 8013, PFF-1 tiene un diseño que aporta comodidad y resulta confiable para brindar protección al trabajador en operaciones tales como tratamiento de residuos, industria petroquímica, etc., incluyendo aquellas que liberen niveles molestos de vapores orgánicos\*, como los solventes, los desengrasantes y las resinas. Resulta una opción inmejorable para ambientes laborales que generan calor, humedad y para períodos prolongados de uso. Este respirador ofrece una gran cantidad de beneficios:

- Válvula de exhalación "Cool Flow<sup>TM</sup>" de 3M<sup>MR</sup>: esta válvula unidireccional patentada facilita la exhalación y permite mayor comodidad, manteniendo la frescura, sin presencia de humedad.
- Material de filtrado para la eliminación de olores: las capas de carbón activado ofrecen alivio contra niveles molestos de vapores orgánicos\*, para mayor comodidad.
- Estructura liviana: permite mayor comodidad para el trabajador.
- Diseño especial del filtro: contribuye a una protección económica, no hay repuestos que limpiar ni a los que haya que efectuar mantenimiento. Facilita la comunicación.
- Banda elástica para la cabeza: brinda comodidad y durabilidad.

### Desempeño

Este respirador se encuadra en la categoría PFF-1 y por lo tanto obedece los requisitos establecidos en la norma NBR 13698/96 para piezas semifaciales filtrantes.

Este respirador tiene marca CA 9356 de Fundacentro.

### Aplicaciones sugeridas

- Industria petroquímica
- Frigoríficos
- Tratamientos de residuos
- Otro tipo de procesos que impliquen emanaciones de polvo
- Cementeras
- Avícola

\* Recomendado por 3M para el alivio de niveles molestos de vapores orgánicos. Nivel molesto de vapor orgánico se refiere a concentraciones que no excedan el límite de exposición permisible por la OSHA o los límites de exposición aplicable, lo que resulte menor.

### **El respirador 3M 8013 puede usarse contra:**

- Sólidos como los que derivan de procesar minerales, carbón, hierro, metales y otras sustancias.
- Partículas líquidas o de base no oleosa de los sprays que no emitan también vapores nocivos.

### **El respirador 3M 8013 no puede usarse contra:**

- Gases y vapores de base oleosa, arsénico, cadmio, plomo, 4,4'-dianilina de metileno (MDA) o limpieza de arenados.
- Concentraciones de aerosol que excedan 10 veces el límite de exposición permitida (PEL) según la OSHA, o los límites de exposición aplicables, lo que sea inferior.
- Este respirador no suministra oxígeno.



# Respirador libre de mantenimiento con válvula 3M 8013 (FFP-1)

División Salud Ocupacional y Seguridad ambiental

Revisión N°:

1

Fecha: Feb/07

## Hoja Técnica

### Advertencia

**Importante:** antes de usar estos respiradores, deberá determinar lo siguiente:

1. El tipo de contaminante o contaminantes para el cual o los cuales se selecciona el respirador.
2. El nivel de concentración del contaminante o los contaminantes.
3. Si el respirador puede colocarse adecuadamente sobre el rostro del usuario. No debe usarse con barba, sobre otro vello facial o en otras condiciones que impidan un buen contacto entre el rostro y el sello facial del respirador.
4. Antes de usar estos respiradores, deberá instrumentarse un programa de protección respiratoria con instrucciones por escrito, que cumpla con todos los requerimientos de la OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación, evaluaciones médicas y pruebas de ajuste.

**Limitación del tiempo de uso:** si el respirador se daña, se ensucia o si se le hace difícil respirar, abandone el área contaminada inmediatamente y elimine el respirador.

**Información adicional:** este respirador no contiene partes de goma látex natural.

**ADVERTENCIA:** Los respiradores que se describen ayudan a minimizar la exposición a determinadas partículas. Sin embargo, su uso inadecuado puede ocasionar enfermedades o incluso la muerte. Antes de utilizarlos, el usuario debe leer y comprender las "Instrucciones" que se adjuntan como parte del embalaje del producto. Podrán ser de aplicación limitaciones sobre el tiempo de uso del artículo. Para un uso adecuado, lea las instrucciones del envase, diríjase a su supervisor o llame 3M División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental (OH&ESD), Servicio Técnico.

**Información Preventiva:** Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

**Información Adicional:** Favor de contactar a su representante local de 3M.

### **NOTA IMPORTANTE:**

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.



# Respirador libre de mantenimiento con válvula 3M 8013 (FFP-1)

División Salud Ocupacional y Seguridad ambiental

Revisión N°:

1

Fecha: Feb/07

## Hoja Técnica

### RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.