

FICHA TÉCNICA

Kit Respirador 4100 A2P2R

Kit Respirador Semimáscara con Filtros Combinados 4100 A2 P2 R.

Protección profesional en cada respiración.

Este kit incluye una semimáscara fabricada en termoplástico de alta resistencia, con conexión a bayoneta B-Lock para un ajuste rápido, seguro y hermético.

Se complementa con el filtro de gas 211 A2 y el prefiltro 301 P2 R, ofreciendo una protección eficaz contra vapores orgánicos y partículas sólidas o líquidas.



Características

- Cuerpo rígido: De poliamida, liviano. Conecta correas, válvulas y mascarilla. Distribuye el peso y evita deformaciones.
- Mascarilla: De goma termoplástica suave, cómoda y no deja marcas.
- Válvulas: Dos de inhalación (para filtros) y una de exhalación. Membranas de silicona.
- Arnés de cabeza: Ajuste micrométrico en altura y ancho.
- Correa: Ajustable en 2 puntos. Distribuye el peso y asegura buen sellado.
- Puente nasal: Flexible. Se adapta a diferentes narices sin generar presión.
- Alta eficiencia y seguridad: Filtro combinado testeado para ácido fluorhídrico, con Factor de Protección Nominal de hasta 48x TLV en semimáscara.
- Calidad y durabilidad: Carbón activado libre de aditivos tóxicos (Cr VI) y contenedor en ABS indeformable, con vida útil de almacenamiento de 5 años.
- Prefiltros P2 fabricados en polipropileno, livianos y resistentes.

Marco normativo

Estos dispositivos cumplen con los requisitos del Reglamento Europeo 2016/425. Certificados como EPI de categoría III, de acuerdo con la norma técnica EN 140:1998. Certificados (Art. 10) y controlados (Art. 11.B) en Italcert S.r.l. (Organismo Notificado n°0426). BLS ha certificado su propio Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2008.





Kit Semi máscara 4100

Uso y aplicaciones

 Agroindustria	 Metalmecánica / Metalurgia
 Alimenticia y Tabaco	 Minería
 Automotriz	 Petróleo y Gas
 Biotecnología y Laboratorio	 Salud

Transporte y Almacenamiento

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -10°C a +50°C /
Humedad relativa: 80% max.

Advertencias



- ✓ Libus-Bls rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.



Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.

